


【お知らせ】



株式会社 えいむ

〒132-0035 東京都江戸川区平井5-33-8

TEL. 03-3614-0590

FAX. 03-3614-0570

E-mail info@menu-aim.co.jp

クリアテーピングメニュー LTシリーズの

【ページ仕様が一部製造中止になります】

工場機械の設備に伴う製造が不可になるページ仕様

14 ページと 16 ページ仕様のメニュー

各サイズの 14 ページ及び 16 ページ仕様のクリアテーピングメニューが
工場機械の設備の関係で 2025 年 9 月より製造出来なくなります。

ご不便をお掛けしますがよろしくお願い致します。

※2 ～ 12P までは従来通り

素材 縁：PU/ウレタン合皮
透明部：PET(高透明A-PET)
コーナー：鉄製(ニッケル磨き)
縫製はほつれ防止処理まで
※国産品

【LTシリーズ / ご使用上の注意点】

■PU(ポリウレタン樹脂)の特徴

PUとは、「Polyurethane(ポリウレタン)」の略です。

柔らかくしなやかで、肌の様な風合いがあり、より本革(天然皮革)に近い質感があります。

弾力性、柔軟性が高く、やわらかいカーブがポイントのソファ等に適している素材です。

PVC(塩化ビニル)に比べると通気性があり、撥水性も高いのでメンテナンスが非常に簡単です。

(PUレザーのお手入れの基本は乾拭きです。)

PVCレザーよりは経年劣化はしにくいですが、本革に比べると耐久性は劣ります。

湿度の高い場所での使用は、水分との化学反応を起こし、表面がボロボロになる(加水分解)可能性があります。

PU生地は、主にポリウレタンコーティングされた織物やナイロンを基材にしています。

ポリウレタンは有機化合物であり、耐摩耗性や耐久性を向上させるために使用されます。

PUは高温や直射日光によって劣化、変形することがあります。

そのため、保管する際には高温や日光の当たる場所を避けるようにしましょう。

高温の場所には置かないで下さい。

また、長時間の直射日光によって変色や退色することがあるため注意が必要です。

■PET(ペット樹脂)の特徴

PETとは「Poly Ethylene Terephthalate(ポリエチレンテレフタレート)」の略です。

用途によりさまざまなグレードがありますが、弊社ではA-PET/高透明0.25tを使用しておりますので

塩ビと違い、食材などの画像の色がフィルムを通して出力されたままの色でメニューを見て頂けます。

また、約-60℃まで耐えられる耐寒性があります半面、耐熱ではありません。

フィルムが薄い為、熱に関しましては60～70℃の熱がかかりますと一定時間で変形します。

(耐熱ではございませんので一定時間をすぎると破損、溶出、変形の原因になりますので熱い鉄板の上や

火の近くには置かないで下さい)

優れた性質を持っている一方、対衝撃性には劣ります。

■コーナー角金はスチール(鉄)製の為、塩分、水分が付着した状態が継続しますと錆び発生の原因になります。

また、衝撃を加えたり、無理に引っ張ったりしますと取れてしまうことがございますのでご注意ください。

メニューのお手入れにつきましては、乾拭きか、中性洗剤を薄めた水で硬く絞った布等で拭拭して
汚れを落として頂くのがお勧めです。(シンナー系溶剤・アルコールのご使用は変色、劣化の原因に
なります。

メニューも消耗品でございますので使用頻度により耐久性も異なりますが、置かれます場所(保管場所)など
考慮していただき用途に合ったご使用をお願い致します。